



Exemple ferrage à gauche, avec lavage - 260638

Four compact avec production de vapeur par injection, 6GN1/1 au pas de 60mm. 52cm de large pour une prise en place minime. Peut se poser sur un meuble de prof. 700mm. Contrôle par commande digitale pour une prise en main rapide. Port USB pour l'importation de programmes, le contrôle HACCP et la mise à jour du four. Fours superposables.

	260635	260638	260655	260658
Ferrage à droite			X	X
Ferrage à gauche	X	X		
Lavage automatique		X		X

Caractéristiques principales

- Capacité 6 GN1/1 - pas de 60mm
- Contrôle de l'humidité de la chambre
- 3 modes de cuisson : vapeur, convection, mixte
- Commandes tactiles
- Chambre inox avec angles arrondis
- Inversion du sens de ventilation pour uniformité des cuissons
- 3 vitesses de ventilation
- 99 programmes enregistrables
- Jusque 9 phases de cuisson
- Avec ou sans nettoyage automatique
- Ferrage à droite ou ferrage à gauche

Accessoires en option

- 922369 - Support pour four
- 922370 - Glissière pour support pour four
- 922371 - Kit de superposition
- 922373 - Sonde à cœur
- 922377 - Ouverture sécurisée 2 étapes
- 922379 - Ventillation déportée
- 922372 - Douchette externe
- 922374 - Inversion de porte sur site
- À venir - Hotte à condensation

Données techniques

- Alimentation : 400V (tri+N)
- Puissance : 6,9kW
- Largeur : 519mm
- Profondeur : 803mm
- Hauteur : 770mm
- Poids : 72kg
- Commandes : Digitale
- Nombre de niveaux : 6
- Format niveaux : GN 1/1
- Espace entre niveaux : 60mm

